



## TESSAROL akrilni kit za les

### PODROČJE UPORABE

V sistemu zaščite lesa za odpravo napak in poškodb kot so razpoke, vdolbine, raze v notranjih prostorih in na prostem.

### LASTNOSTI

- zelo hitro sušenje
- lahko nanašanje
- dobro brušenje
- okolju prijazen

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	akrilna disperzija, pigment, polnila
BARVNI TONI	bela, 3 standardne nianse
TONIRANJE	
SIJAJ	mat
GOSTOTA	1,7 g / ml
REDČENJE	<b>pripravljen za uporabo</b>
EU VOC kategorija in meja	IIA(g), 30g/l (2010); izdelek vsebuje: max.20g/l
EMBALAŽNE ENOTE	0,75 kg
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. NE SME ZMRZNITI.

NAVODILA ZA UPORABO	
NAČINI NANAŠANJA	lopatica
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in objekta minimalno +5°C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	brušenje in naslednji sloj po 2 urah Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.
IZDATNOST	odvisno od velikosti poškodbe
ČIŠČENJE ORODJA	takoj po uporabi z vodo, posušen kit z <b>NITRO redčilom</b>

### PRIPRAVA PODLAGE

#### Lesena podlaga

Vsebnost vlage pri iglavcih ne sme presegati 15%, pri listavcih pa 12%. Suho podlago obrusimo in očistimo ter z **NITRO redčilom** odstranimo voske, smole in maščobe.

### PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA		PRIPRAVA PODLAGE	IMPREGNACIJA	KITANJE	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
LES	znotraj	brušenje, odstranjevanje nečistoč	/	TESSAROL akrilni kit za les	1x TESSAROL akril osnovna barva za les	premazi za les iz družine TESSAROL akril
				TESSAROL akrilni kit za les - nianse	/	BORI lazura
	zunaj		1x BORI impregnacija	TESSAROL akrilni kit za les	2x TESSAROL akril osnovna barva za les	premazi za les iz družine TESSAROL akril
				TESSAROL akrilni kit za les - nianse	/	BORI lazura

### OPOMBE IN POSEBNOSTI

/