



## BORI lak lazura UV extra

### PODROČJE UPORABE

Za brezbarvno zaščito in dekoracijo lesa v notranjih prostorih in na prostem: okna, vrata, rolete, polkna, ograje, opaži in obloge, brunarice, vrtno hiše, vrtno pohištvo...

### LASTNOSTI

- dolgotrajna brezbarvna zaščita svetlega lesa, les obdrži naravni ton
- zaščita lesa pred vplivi sonca
- vsebnost specialnega UV aditiva, ki ščiti les pred sivenjem
- bogat, svilen sijajni premazni film
- vsebnost voska, ki poveča vodoodbojnost premaza
- dimenzijska stabilnost lesa
- elastičnost - zaščitni film ne poka in se ne lušči

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	alkidno vezivo, topilo, specialni UV aditivi, voski
BARVNI TONI	brezbarvna
SIJAJ	svileni sijaj
GOSTOTA	0,91 g / ml
REDČENJE	pripravljen za uporabo
EU VOC kategorija in meja	IIA(e), 500 g/l (2007); izdelek vsebuje: max. 490 g/l
EMBALAŽNE ENOTE	0,75 l, 2,5 l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO				
NACINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost (DIN 4 mm)	šoba	pritisk
čopič, valjček				
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in objekta minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suh na prah ca. 3 ure, suh na oprijem 6 ur, naslednji sloj po 24 urah Pri nižji temperaturi in višji relativni vlažnosti se čas sušenja podaljša.			
IZDATNOST	teoretično: pri enkratnem nanosu 10 – 12 m <sup>2</sup> z 1l Praktična poraba je odvisna od obdelanosti in vrste lesa ter načina nanašanja.			
ČIŠČENJE ORODJA	<b>TESSAROL redčilo</b>			

### PRIPRAVA PODLAGE

#### Nov les

Vlažnost pri iglavcih ne sme presegati 15%, pri listavcih pa 12%.

Suho podlago obrusimo in očistimo ter z **NITRO redčilom** odstranimo voske, smole in maščobe.

#### Obnova starih premazov

Nepoškodovane premaze očistimo in obrusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.

### PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA		PRIPRAVA PODLAGE	IMPREGNACIJA	KONČNI PREMAZ
NOV LES	zunaj		1x <b>BORI tankoslojna lazura z biocidom</b> /	2 - 3x <b>BORI lak lazura UV extra</b>
	znotraj		/ /	1 - 2x <b>BORI lak lazura UV extra</b>
	znotraj – vlažni prostori		1x <b>BORI tankoslojna lazura z biocidom</b> /	1 - 2x <b>BORI lak lazura UV extra</b>
STARI PREMAZI	zunaj	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	/ /	1 - 2x <b>BORI lak lazura UV extra</b>
	znotraj		/ /	1 - 2x <b>BORI lak lazura UV extra</b>

### OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Pred uporabo je potrebno barvo temeljito premešati.
- Lepši izgled površine dobimo, če jo med nanosi rahlo obrusimo in odprašimo.
- Ne priporočamo nanosa **BORI lak lazura UV extra** na temne podlage, ker dobimo mlečen izgled površine.