



SPEKTRA DECOR transparent

PODROČJE UPORABE

Za zaščito in dekoracijo fasad ter vseh drugih zunanjih in notranjih mineralnih zidnih površin. Kot zaključni premaz tvori poltransparentni film z visoko dekorativnim učinkom tako na gladkih kot na grobih podlagah. Končni izgled je odvisen od grobosti podlage, tehnike nanašanja in od števila nanosov.

LASTNOSTI

- dekorativni transparentni premaz v 30 barvnih odtenkih
- odpornost na vremenske vplive in škodljivo industrijsko atmosfero
- visoka vodoodbojnost in paroprepustnost
- odpornost na mokro drgnjenje

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	siloksan emulzija in akrilatni kopolimer, polnila in posebni dodatki v vodi
BARVNI TONI	30 nians HELIOMIX
TONIRANJE	/
GOSTOTA	1,43 – 1,48 kg/l
NAVZEMANJE VODE W_{24}	0.06kg/m ² h ^{0.5}
PAROPREPUSTNOST s_d	0.18m
SIJAJ	EN 13300 – mat
PRALNOST	EN 13300 – razred 2 (DIN 53778 – S)
REDČENJE	z vodo 10 do 20%
EU VOC kategorija in meje	IIA(a), 75g/l (2007); izdelek vsebuje: max.25g/l
EMBALAŽNE ENOTE	HELIOMIX : 2l, 5l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. NE SME ZMRZNITI!

NAVODILA ZA UPORABO	
NAČIN NANAŠANJA	valjček, čopič, spužva, itd
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in podlage minimalno +5°C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suh in primeren za naslednji nanos po 10 – 12 urah
IZDATNOST	teoretično: pri enkratnem nanosu do 15m ² z 1l Praktična poraba je odvisna od izbrane tehnike, vpojnosti in hrapavosti podlage.
ČIŠČENJE ORODJA	takoj po uporabi z vodo

PRIPRAVA PODLAGE

Notranje zidne površine so lahko pred nanosom **SPEKTRA siloksanske fasadne barve** zaglajene s **SPEKTRA notranjim kitom**. Glede na želeni izgled zaključnega premaza, je podlaga lahko tudi groba. Fasadne površine pripravimo kot za barvanje z disperzijskimi fasadnimi barvami, v gladki ali grobi zaribavi.

PREMAZNI SISTEMI

Sistemi za pripravo podalge pred nanosom **SPEKTRA siloksanske fasadne barve** so navedeni v tehničnih informacijah za **SPEKTRA siloksansko fasadno barvo**.

PODLAGA	KONČNI PREMAZ
2X SPEKTRA siloksanska fasadna barva bela ali v izbranem odtenku	1-2X SPEKTRA DECOR transparent v izbrani tehniki

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Pred uporabo barvo temeljito premešajte.
- Čas sušenja se pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi podaljša.
- Končni izgled je odvisen od tehnike nanašanja in od aplikatorja samega.. Priporočamo, da celotno površino izdela en aplikator, da bo izgled premaza enakomeren (vpliv roke).