



## SPEKTRA DOMFLOK lističi

### PODROČJE UPORABE

Pigmentirani suhi lističi v večbarvnem dekorativnem sistemu **SPEKTRA DOMFLOK** za dekoracijo notranjih stenskih površin v hodnikih, avlah, čakalnicah, na stopniščih v javnih in stanovanjskih zgradbah. Primerni za vgradnjo v brezbarvni **SPEKTRA DOMFLOK lak**.

### LASTNOSTI

- številne barvne kombinacije
- pestrejši izgled notranjih stenskih površin

TEHNIČNI PODATKI – osnovni premaz	
SESTAVA	akrilni pigmentirani lističi
BARVNI TONI	barvna karta <b>SPEKTRA DOMFLOK</b> (14 nians + zlata in srebrna)
EMBALAŽNE ENOTE	50g
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO	
NAČIN NANAŠANJA	čopič (vmešane v <b>SPEKTRA DOMFLOK lak</b> )
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in podlage minimalno +5°C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suh po 4 – 6 urah
IZDATNOST	50 – 75g v 1l <b>SPEKTRA DOMFLOK laka</b>
ČIŠČENJE ORODJA	takoj po uporabi z vodo

### PRIPRAVA PODLAGE

**SPEKTRA DOMFLOK lak** z vmešanimi lističi nanašamo na podlago, prebarvano z izbrano osnovno disperzijsko barvo, ki mora biti primerno suha za nanos laka.

### PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA	KONČNI PREMAZ
2x <b>SPEKTRA DOMFLOK</b> osnova ali 2x <b>SPEKTRA</b> akrilna fasadna barva	1x v <b>SPEKTRA DOMFLOK lak</b> vmešani <b>SPEKTRA DOMFLOK lističi</b>

### OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Izbrane **SPEKTRA DOMFLOK lističe** v različnih niansah najprej na suho zmešamo, nato jih med mešanjem z leseno palico narahlo vmešamo v **SPEKTRA DOMFLOK lak**.
- Lističe vmešamo v lak tik pred nanosom. Ne priporočamo daljšega skladiščenja že pripravljene mešanice lističev in laka.
- Barve lističev kombiniramo z izbrano barvo podlage.