



SPEKTRA zaščita pred plesnijo

PODROČJE UPORABE

Biocidni pripravek na vodni osnovi kot fungicidni dodatek notranjim in fasadnim disperzijskim barvam za preventivno zaščito pobarvanih zidnih površin pred rastjo številnih vrst plesni in alg. Zavira tudi rast mikroorganizmov na že okuženih površinah.

LASTNOSTI

- dolgotrajna fungicidna in algicidna zaščita obarvanih zidnih površin
- dodatek disperzijskim barvam vseh vrst
- človeku neškodljiv

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	fungicidno/algicidni pripravek v vodi
BARVNI TONI	bela, neprozorna tekočina
TONIRANJE	/
GOSTOTA	1,0 kg/l
REDČENJE	/
EMBALAŽNE ENOTE	1l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. NE SME ZMRZNITI!

NAVODILA ZA UPORABO	
NACIN UPORABE	vmešavanje v disperzijsko barvo
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in podlage minimalno +5°C
IZDATNOST	1l v 15l disperzijske barve
ČIŠČENJE ORODJA	takoj po uporabi z vodo

PRIPRAVA PODLAGE

S podlage odstranimo prah, slabo vezane delce in druge nečistoče. Stare opleske, ki odpadajo, odstranimo. Večje razpoke in poškodovane dele podlage z ustreznimi materiali na mineralni osnovi. V primeru popravil priporočamo impregniranje z ustrežno impregnacijo. Podlaga mora biti pred barvanjem suha in utrjena.

S plesnijo in algami okužene notranje ali fasadne zidne površine pred barvanjem premažemo s **SPEKTRA biocidnim sredstvom SANITOL**. Ko se stene posušijo, plesen mehansko odstranimo. Barvi dodamo **SPEKTRA zaščito pred plesnijo**, ki daljši čas preprečuje rast mikroorganizmov, za notranje zidne površine pa kot zaključni premaz lahko uporabimo tudi **SPEKTRA zidno barvo za kuhinje in kopalnice**.

Madeže nikočina, izliva vode, katrana, vodotopnih svinčnikov,... prebarvamo s **SPEKTRA antinikotinsko barvo**, ki je že zaključni premaz.

Obloge soli (soliter) odstranimo s krtačenjem in podlago impregniramo s **SPEKTRA globinsko impregnacijo**.

Zdrave in nerazpokane podlage, obarvane z gladkimi, sijajnimi ali polsijajnimi emajli ali disperzijskimi barvami očistimo in zbrusimo z brusnim papirjem (št. 150).

PREMAZNI SISTEMI

Postopek priprave podlage, impregnacije, glajenja in barvanja je naveden v tehničnih informacijah izbrane disperzijske barve, ki ji dodate **SPEKTRA zaščito pred plesnijo**.

OPOMBE

- Pred vmešavanjem **SPEKTRA zaščito pred plesnijo** temeljito premešajte. Prav tako premešajte izbrano disperzijsko barvo.
- **SPEKTRA zaščito pred plesnijo** dodajte v barvo med mešanjem (npr. z električnim mešalom).
- Za učinkovito biocidno zaščito priporočamo nanos dveh slojev barve, ki ste ji primešali **SPEKTRA zaščito pred plesnijo**.
- **SPEKTRA zaščite pred plesnijo** ne mešajte z biocidnimi pripravki drugih proizvajalcev.
- Hraniti izven dosega otrok.
- Ne izprazniti v kanalizacijo.
- Nositi primerne zaščitne rokavice.